

	SIM	REG 3	REG 2	MEG	MOA	MOA IR	MOA BLUE	DRY	TDY	KTX 1	KTX 2	KTX 3	KTX 4	KTX 4 BLUE	ONE	DT-IR	TT-IR
Регулируем параметър/настройка	темпл. на радиатора	темпл. на радиатора	темпл. на радиатора	темпл. на радиатора	темпл. на радиатора	темпл. на радиатора/темпл. на помещението [1], [2]	темпл. на радиатора/темпл. на помещението	темпл. на радиатора	темпл. на радиатора	регулиране на изходната мощност	темпл. на радиатора	темпл. на радиатора	темпл. на радиатора/темпл. на помещението [1], [2]	темпл. на радиатора/темпл. на помещението	темпл. на радиатора/темпл. на помещението [1], [2]	темпл. на помещението	
Обхват на работните настройки / брой настройки	65° C/1	50-65° C/2	65° C/1	30-60° C/5	30-65° C/5	30-65° C/5	15-30° C/5 [4] 30-60° C/5 [4]	48° C (42-60)	40-60° C/3	50-100%/2 [3]	30-60° C/5	30-60° C/30	30-60° C/5	15-30° C/5 [4] 30-60° C/5 [4]	45-60° C/2	5-30° C	10-30° C
Симетричен корпус - монтаж от лявата или дясната страна	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ [6]	—	
Окабеляване	P/R	P/W/U	T/R	P/W/U	P/W/U	P/W/U	P/W/U	P/W/U	P/W/U	P/W/U/S	P/W/U/S	P/W/U/S	P/W/U/S	P/W/U/S	P/W/U	—	
Клас на защита на устройството	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I	Class III	
Защита на корпуса (IP)	IP67	IPx5	IPx5	IPx4	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx4	IPx5 [7]	IPx5 [7]	IPx5 [7]	IPx5	IPx5	IP30	
Система Terma Split	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	
Електронен сензор за температура	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Налични мощности	100-1500 W	120-1200 W	120-1200 W	120-1200 W	120-1200 W	120-1200 W	120-1200 W	120-1200 W	120-1200 W	120-1000 W	120-1000 W	120-1000 W	120-1000 W	120-1000 W	120-1000 W	—	
Таймер / брой настройки на таймера	—	—	—	—	2h/1	2h/1	4h/48	5h/5	3h/5	—	2h/1	4h/8	4h/4	4h/48	2h/1	4h/16	4h/8
24-часов таймер	—	—	—	—	—	✓ [1]	✓	—	—	—	—	✓ [5]	✓ [1]	✓	✓ [2]	✓	—
Седмичен таймер	—	—	—	—	—	✓ [2]	✓	—	—	—	—	—	✓ [2]	✓	✓ [2]	—	✓
Технология на безжична комуникационна	—	—	—	—	—	IR	Bluetooth	—	—	—	—	—	IR	Bluetooth	IR	IR	IR
Защита от работа в сух радиатор	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—	
Брояч на действителното време на топлене	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	
Защита против замръзване (ANTIFREEZE)	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Двойна защита от прегряване (прегриване и пожар)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
Съответствие с директивите на ЕС (2009/125 / WE и 2015/1188)	—	—	—	—	—	✓ [2]	✓	—	—	—	—	—	✓ [2]	✓	✓ [2]	—	

P - прав кабел без щепсел
R - прав кабел с щепсел и бутон
S - без кабел (клемни под защитен капак - розетка)
T - спирален кабел с щепсел и бутон
U - спирален кабел с щепсел
W - прав кабел с щепсел

¹ Само ако е сдвоен с DT-IR

² Само ако е сдвоен с TT-IR

³ Настройка на мощност 50% / 100%

⁴ Bluetooth мобилното приложение позволява да се регулира темп. с точност до 1 ° C

⁵ Опростен дневен таймер, 4 зони

⁶ Не се отнася за One T и One D

⁷ Ако окабеляването е тип "S", тогава IPx4